

MGC32-60150T

Top view dimensions: 1500 (width), 700 (height), 600 (inner width), 100 (bottom offset).

Front view dimensions: 80 (top offset), 240 (top panel height), 850±15 (total height), 785 (inner height), 545 (lower section height), 65±15 (bottom offset).

Labels: 加熱コイルNo.1, 加熱コイルNo.2, ドレン穴, ドレン溝, 差込脱着式バックガード(1.0t), ドレン箱, 電源ランプ, 電源スイッチ, デジタル温度表示付 鉄板温度調節計 max.250℃, No.1 No.2, コントロールBOX, VCI5.5sqx4P コード長:2m (x2回路), キャップコンセント 松下電工WF8430 (x2回路).

仕様	
型式	MGC32-60150
電源	3φ,60Hz,200V x2回路
加熱電力	4.8KW (at.200℃) x2回路 8.7KVA (at.20℃) x2回路
適正ブレーカ	3P 30A 漏電ブレーカ x2回路
外線サイズ	VCT 5.5mm ² -4P 2m x2回路 (フロンケーブル) キャップ:松下電工WF8430 x2個付
鉄板寸法	600x1500x30t SS400
電源スイッチ	各漏電ブレーカー付
温度調節計	温度表示付電子温度調節計
安全回路	各過昇温防止回路付
最高使用温度	250℃
外装及ヒ架台	SUS304及ヒSUS430
総重量	約 450 kg

※注:背面側化粧板 無し

			承認 APPROVED	工番 WORK NO.	客先名 CUSTOMER
			検図 CHECKED	振番 JOB NO.	名称 TITLE MGC32-60150T
			設計 DESIGNED 相原	台数 SET	図番 DWG No. HM00922-07A
08/01/24	バックガード仕様変更	松村	製図 DRAWN 松村	第3角法 3RD ANGLE PROT	
記号 ITEM	日付 DATE	変更記事 REVISION	変更者 SIGNED BY	日付 DATE 06/11/27	尺度 SCALE 1/10 mm

ハイテック株式会社 HIIDEC Co., Ltd.