








仕様表

品名	低周波電磁フライヤー	
型式	BIF-45EH	
外形寸法	W450×D600(608)×H800 (mm)	
油量	21.8リットル	
電源電圧	三相200V	
定格消費電力	5.3kW	
重量	78kg	
品番	部 品 名	材 質
1	油槽	SUS-304 No.4仕上 1.2t
2	ヒートパイプ	SUS-304 φ89.1 4.0t
3	コントロールパネル	
4	油切り	脱着可
5	ハイクットサーモ(コイル)	
6	ハイクットサーモ(油槽)	
7	パワーリレー	
8	排油バルブ	11/4" ボールバルブ
9	本体外装	SUS-430 No.4仕上 1.0t
10	アジャスト	SUS-304
11	電源コード	2m 3.5m? 4芯
付属品	12	フタ
	13	すくい網
	14	敷き網
	15	天ぷらすべり板
	16	油缶
備考	250V 30A 適正ブレーカ 30A	

(FM-0000000000)



(HT97003-01)

特記 ※掲載の製品は仕様及び外観を改善のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

HiDEC Co.,Ltd. ハイデック株式会社

現場名	品名 低周波電磁フライヤー	図番
日付	寸法 W450×D600(608)×H800 (mm)	台数
製図	型式 BIF-45EH	縮尺 1/10
御承認		