

電磁調理器

スピーディな加熱調理とクリーンな快適厨房を実現します。

炎を出さず加熱調理ができるので、
厨房内はいつも清潔・快適
立ち消え、引火など事故の心配もなく安全です。
熱効率90パーセントでハイパワースピード加熱
が実現できます。

HiF-5T
卓上型



HiF-5L
ローレンジ型



HiF-55S
スタンド型



※卓上型・スタンド型は、小型2.5kWとの
組み合わせも可能です。

コントローラ



- ▲見やすい
コントローラ
- ▲パワー調節
10段階 可能

各種モード機能



- タイマ** 煮物他、仕込み炊きに便利です。
- 温調** オプションの温度センサーを御使用
頂き、天ぷらの油温管理はもちろん、
煮炊き温度の調整も可能です。
- ステーキ
皿** ハンバーグ・ステーキ用、鉄皿加熱時間
を設定出来、加熱後は保温モード(パワ
ー調整可能)へ移行します。

オプション商品

温度センサー(別売り)

※オプションで温度センサーが取り付けられます。

SUS感知棒は200 L、400 Lの2種より選択。

リード線はシリコンゴムタイプ2M。



形式	タイプ	外形寸法			消費電力 3相200V	ブレーカー/プラグ形状
		間口	奥行	高さ		
HiF-3T	卓上型	450	600	250	3.0kW	3P-20A
HiF-5T					5.0kW	3P-30A
HiF-33T					3.0kW×2	3P-20A×2
HiF-55T					5.0kW×2	3P-30A×2
HiF-3L	ローレンジ型	450	600	450	3.0kW	3P-20A
HiF-5L					5.0kW	3P-30A
HiF-33L					3.0kW×2	3P-20A×2
HiF-55L					5.0kW×2	3P-30A×2
HiF-3S	スタンド型	450	600	800	3.0kW	3P-20A
HiF-5S					5.0kW	3P-30A
HiF-33S					3.0kW×2	3P-20A×2
HiF-55S					5.0kW×2	3P-30A×2

卓上コンロ

HiF-2.5T

省スペース厨房や
パントリーでお薦めです。



HiF-2.5T W400×D500×H150

特注オーダー例

IH コンロとして 寸法、IH本体の組み合わせ(単相2.5kW、三相3kW 5kW)等
ご要望に応じオーダー頂けます。

センターTOPレンジ例

